

Schnellmischer Typ SM

Hohlwellenmotor mit
herausnehmbarem
Rührwelle, Rührpropeller
geschraubt, produktberührte
Materialien Edelstahl, PP
oder PVDF, Halar beschichtet



Qualität braucht Lösungen

Hohlwellenmotor

1. keine Wellenkupplung
2. Welle kann demontiert werden
3. wesentlich größere Motorlager durch Hohlwellenkonstruktion
4. höhere Lebensdauer durch größere Motorlager
5. keine Unwuchten in Wellen da diese nicht gekuppelt sind


Fassrührwerk SF200 *neu*

für 200 l Spundlochfässer

- Auflösen, Aufrühren, Homogenisieren
- von Medien bis 500 mPas
- z.B. in der Wasseraufbereitung, Chemie-, Galvano-, Lebensmittel-, Farb-, Kosmetikindustrie

technische Daten:

Motor 0,75 kW, 1500 1/min,
Motorschutzschalter mit Phasenwender
Unterspannungsauslösung,
Welle Edelstahl, Rührpropeller 2 Stück - 4
flügelig, klappbar d 120 mm Edelstahl,
Befestigung über einschrauben in 2" Spund-
lochgewinde mit ergonomischer Halterung



transportable Containerrührwerke für Liefergebinde (IBC) 400-1500 l

Aufrühren, Homogenisieren, Auflösen im Liefergebinde



für dünnflüssige Medien

- Drehstrom 230/400V
- Motorschutzschalter mit Phasenwender und Unterspannungsauslösung
- Schutzart IP 55
- Propeller dm 150 mm
- Rührwelle Edelstahl bzw. PP oder PVDF ummantelt
- Traverse Edelstahl
- Drehzahl / Leistung
1000 1/min 0,75 kW
1500 1/min 1,5 kW
- Bauhöhe ca. 280 mm
- Viskosität bis max. 1200 mPas
- passend auf Container mit Öffnung ab 150 mm



für dickflüssige (viskose) Medien

- Drehstrom 230/400V
- Motorschutzschalter mit Phasenwender und Unterspannungsauslösung
- Schutzart IP 55
- Klapp-Propeller dm 350 mm
Edelstahl 4 blättrig
- Rührwelle Edelstahl
- Traverse Edelstahl
- Drehzahl / Leistung
200 1/min 0,75 kW
300 1/min 1,5 kW
- Viskosität bis
200 1/min < 2000 mpas
300 1/min < 10000 mpas
- passend auf Container mit Öffnung ab 150 mm